


T&A lamellien vertailu


MALLI:

Origin
Quadro
Premium
Covrex


60x14 mm



60x14 mm



67,5x16,5 mm





196x14 mm




AA = anti-algae (levän esto)

Typpi	PVC värillinen	PVC solar	Polykarbonaatti solar	Polykarbonaatti solar	Polykarbonaatti solar	Täytetty lamelli
Väri	 Valk. Harmaa Beige Sininen	 Kirkas Solar	 Kirkas Solar Alu-look	 Musta Titaani Kulta	 Solar Sininen Alu-look	 Arctic Blue - Cream White - Pebble Grey Steel Grey - Silex Grey
EN 17645 ympäristötehokkuus	C	B A	B A B	A B B	A A B	B
Hinta	●●●○○○	●●●○○○	●●●●○○ ●●●●○○	●●●●●○	●●●●●○ ●●●●●○ ●●●●●○	●●●●●○
Aurinkoenergian keruu	✗	☀ ☀ ☀	☀ ☀ ☀ ☀	☀ ☀ ☀	☀ ☀ ☀ ☀	✗
Kondensioveden näkyminen	✓ Ei näkyvää kondensiota	Korkea	Korkea Matala	Erit. matala Erit. matala Erit. matala	Korkea Korkea Matala	✓ Ei kondensiota
Paino	4,4kg/m ²	4,4kg/m ²	3,2kg/m ²	3,2kg/m ²	4,1kg/m ²	7,0kg/m ²
T° min T° max	-10°C +60°C	-10°C +60°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-30°C +120°C	-20°C +70°C
Rakeenkestävyys	✗ ei testattu	✗ ei testattu	HW3	HW3	HW4	HW4
Yhteensopivuus ranskalaiseen standardiin	✓	✗	✓	✓	✓	✓

 u = 4,54 W/m²K

 6kg/m²

 u = 4,54 W/m²K

 6kg/m²

 u = 3,80 W/m²K

 7,5kg/m²


Muotoiltavissa



min. tilavaatimus

